

Zestawy naruruowe: filtr mechaniczny z zaworem spustowym, wkład, klucz, komplet przyłączy oraz ciśnieniomierz^[1]



Wysoka jakość wykonania.



Wielofunkcyjne przyłącze:
3/4" GW, 3/4" GZ oraz 1" GZ.



Szybkie, dokładne oraz
wygodne usuwanie
zanieczyszczeń z filtra, dzięki
zaworowi spustowemu oraz
dyskowi obrotowemu
z funkcją „skrobaka”.



W sprzedaży dostępny
z ciśnieniomierzem^[1].



H103-O

H103-O2

www.supremefilters.com

Opis produktu:

Wysokiej jakości, filtry mechaniczne serii H103-O oraz H103-O2, to nowoczesne urządzenia stosowane do filtracji wody. Ich głównym przeznaczeniem jest redukcja zanieczyszczeń mechanicznych. Filtry wyposażone zostały we wkład wykonany ze stali nierdzewnej, który skutecznie usuwa zawiesiny takie jak: piasek, rdza, cząstki stałe w zakresie od 40 do 60 mikronów. Dolna część filtra została wyposażona w zawór spustowy, a także dysk obrotowy, który pełni funkcję „skrobaka”. Rozwiązanie to umożliwia wypłukanie zanieczyszczeń, gromadzących się we filtrze, bez konieczności rozkręcania korpusu.

Seria H103-O oraz H103-O2 wyposażona jest w przezroczysty klosz, która umożliwiła szybką identyfikację stanu zanieczyszczenia wkładu. Zestawy w sprzedaży oferowane z trzema rodzajami przyłączy: 3/4" GW, 3/4" GZ oraz 1" GZ, wkładem wielokrotnego użycia, kluczem, zaworem spustowym oraz ciśnieniomierzem^[1].

Informacje techniczne:

- Temp. pracy: 5°C - 45°C
- Ciśnienie wody: 1 bar - 16 bar
- Średnica wejście/wyjścia: 3/4" GW, 3/4" GZ lub 1" GZ
- Dokładność filtracji: 40-60µm
- Natężenie przepływu: 2600 - 4200 litrów / godzinę
- Przeznaczenie: do filtracji wody wodociągowej
- Typ wkładu: siatka ze stali nierdzewnej 316
- Materiał głowicy: mosiądz
- Materiał obudowy: poliwęglan

ZALETY:

- Wyprodukowane z materiałów najwyższej jakości.
- Doskonała zdolności filtracji zanieczyszczeń mechanicznych na poziomie 40 - 60 mikronów.
- W sprzedaży oferowane z wielofunkcyjnym przyłączem: 3/4" GW, 3/4" GZ lub 1" GZ
- Łatwa, szybka oraz wygodna konserwacja filtra, dzięki zastosowaniu zaworu spustowego oraz dysku obrotowego, pełniącego funkcję „skrobaka”.
- W ofercie dostępne z: zaworem spustowym, wkładem, kluczem, kompletem przyłączy oraz ciśnieniomierzem^[1]

^[1]w przypadku H103-O2.