



best water solutions

supreme

simply better

Odkryj świat krystalicznie czystej, zdrowej wody z systemami SUPREME-ROX

www.supremefilters.com





Jeśli oglądasz tą prezentację to znaczy że szukasz systemu Odwróconej Osmozy dla Siebie i Swojej rodziny. Nie mogłeś lepiej trafić. Systemy Odwróconej Osmozy serii **SUPREME-ROX** to **WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEMY RO DOSTĘPNE NA RYNKU!**

Powody dla których powinieneś wybrać systemy SUPREME-ROX!

- Systemy SUPREME-ROX są bezpieczne dla Ciebie oraz Twojej rodziny (również dla małych dzieci i kobiet w ciąży).
- Posiadają **aktualny atest PZH**, który dopuszcza produkt do kontaktu z wodą pitną.
- Wykonane są w Europie z materiałów najwyższej jakości.
- Wyposażone są w liniowe z połączeniem typu szybkozłączka/króciec^[1].
- Systemy można instalować we własnym zakresie, bez utraty praw gwarancyjnych.
- System **SUPREME-RO7** zawiera najlepszy na rynku wkład bioceramiczny **S-L-FIR**.
- Duża wydajność systemów. Wszystkie systemy wyposażone są oryginalną membranę marki **SUPREME** o wydajności **75 GPD (280 l/24h)**.
- Każdy system zawiera kranik z obrotową wylewką (360°).



^[1]w przypadku wkładów liniowych: S-L-CARB-QT i S-L-MIN-QT.



Zalety produktów.



Redukcja zanieczyszczeń mechanicznych (piasek, muł, zawiesiny).



Ochrona przed bakteriami i wirusami.



Mineralizacja wody*.



Doskonały smak napojów oraz potraw.



Redukcja chloru, substancji organicznych, pestycydów, metali ciężkich, żelaza oraz twardości.



Bezpieczne dla małych dzieci, niemowląt oraz kobiet w ciąży.



Produkcja europejska.



Wysoka jakość wykonania.



Wkłady typu QT (szybkozłączka/króciec)



Łatwa instalacja.

* w przypadku systemów SUPREME-RO6 oraz SUPREME-RO7.



Zalety produktów.



Posiadają aktualny atest PZH.



Zawierają niezbędne akcesoria, umożliwiające prawidłową instalację.



Możliwość podłączenia do baterii trójdrożnych lub czterdrożnych marki SUPREME*



Wyposażony w najlepszą na rynku oryginalną membranę SUPREME- 75 GPD

* baterie SUPREME dostępne są w wersjach: trójdrożna chromowana: FX03-C, trójdrożna, satyna: FX03-M, czterdrożna, czarny mat: FX04-BKM. Systemy serii SUPREME-ROX kompatybilne są z większością baterii trój- oraz czterdrożnych dostępnych na rynku.



SUPREME-RO5 to nowoczesność i wygoda w każdym aspekcie. Doskonały pod każdym względem, perfekcyjnie zaprojektowany oraz wykonany. Produkuje zdrową wodę osmotyczną, polecany dla osób ze skłonnościami do odkładania się kamienia w nerkach. Usuwa z wody większość zanieczyszczeń (95%-96%), w tym większość bakterii i wirusów. Nowoczesna i wydajna membrana jest w stanie wyprodukować do 280 litrów czystej wody na dobę. System nie zawiera mineralizatora, dlatego też może być używany do produkcji wody osmotycznej do celów akwarystycznych. W systemie zainstalowany został liniowy wkład węglowy **S-L-CARB-QT** (zapewnia szybką wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelnaczy typu taśma teflonowa), który poprawia smak i zapach wody.

*System Odwróconej Osmozy **SUPREME-RO5**. Jeden z najlepszych, pięciostopniowych systemów filtracji wody dostępny na rynku.*



- Najwyższa jakość wykonania.
- 100% produkcja europejska.
- Pięciostopniowy etap filtracji zakończony.
- Doskonałej jakości, oryginalna membrana SUPREME o wydajności 75 GPD (280l/24h).
- Wysokiej jakości liniowy wkład z węglem z łupin orzechów kokosowych - szybkozłączka/króciec.
- Usuwa z wody większość bakterii i wirusów.



Nowoczesny i niezawodny, tak w skrócie można opisać system **SUPREME-RO6**. Doskonała jakość wykonania powoduje, że system **SUPREME-RO6** nie ma sobie równych na rynku. System produkuje zdrową, mineralną wodę, zawierającą pierwiastki wapnia i magnezu w stężeniach podobnych do wartości, jakie występują w butelkowanych wodach mineralnych. Usuwa z wody większość zanieczyszczeń (95%-96%), w tym większość bakterii i wirusów. System w sprzedaży oferowany jest z kranem dwuobwodowym, który umożliwia pobór wody bezpośrednio po wkładzie mineralizującym oraz osobno po membranie osmotycznej. Nowoczesne wkłady liniowe **S-L-CARB-QT** oraz **S-L-MIN-QT**, dzięki połączeniu typu szybkozłączka/króciec **QT** zapewniają szybką wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelnaczy typu taśma teflonowa.

*System Odwróconej Osmozy **SUPREME-RO6**. Jeden z najlepszych sześciostopniowych systemów filtracji wody dostępny na rynku.*



- ▶ Najwyższa jakość wykonania.
- ▶ 100% produkcja europejska.
- ▶ Sześciostopniowy etap filtracji zakończony mineralizacją wody.
- ▶ Doskonałej jakości, oryginalna membrana SUPREME o wydajności 75 GPD (280l/24h).
- ▶ Wysokiej jakości liniowy wkład z węglem z łupin orzechów kokosowych - szybkozłączka/króciec.
- ▶ Wysokiej jakości liniowy wkład mineralizujący. Wzbogaca wodę w pierwiastki takie jak: wapń i magnez - szybkozłączka/króciec.
- ▶ Usuwa z wody większość bakterii i wirusów.



Siedmiostopniowy system Odwróconej Osmozy **SUPREME-RO7**. Nowoczesny i stylowy, przeznaczony dla ludzi ceniących wysoką jakość wykonania oraz dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie i prowadzą higieniczny tryb życia. **SUPREME-RO7** wyposażony jest w nowoczesny, liniowy wkład **S-L-FIR**, zawierający wysokiej jakości złożo bioceramiczne, emitujące promieniowanie w dalekiej podczerwieni. Woda podana promieniom FIR wykazuje pozytywny wpływ na kondycję organizmu, wspomaga usuwanie toksyn, a także poprawia metabolizm. System wyposażony jest w wydajną membranę RO, która usuwa z wody większość zanieczyszczeń (95%-96%). Podczas procesu filtracji osmotycznej usunięte zostają m.in.: jony wapnia, magnezu, żelaza, manganu, metali ciężkich, pierwiastki radioaktywne oraz większość bakterii i wirusów. Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania. W systemie **SUPREME-RO7** zainstalowany został wkład mineralizujący **S-L-MIN-QT** (zapewnia szybką wymianę, bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz dodatkowych uszczelnaczy typu taśma teflonowa), który wtórnie mineralizuje wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak: wapń i magnez.

*System Odwróconej Osmozy **SUPREME-RO7**. Jeden z najlepszych siedmiostopniowych systemów filtracji wody dostępny na rynku.*



- Najwyższa jakość wykonania.
- 100% produkcja europejska.
- Siedmiostopniowy etap filtracji wody.
- Doskonałej jakości, oryginalna membrana SUPREME o wydajności 75 GPD (280l/24h).
- Wysokiej jakości liniowy wkład z węglem z łupin orzechów kokosowych - szybkozłączka/króciec.
- Wysokiej jakości liniowy wkład mineralizujący.
- Wzbogaca wodę w pierwiastki takie jak: wapń i magnez - szybkozłączka/króciec.
- Wysokiej jakości liniowy wkład bioceramiczny, zawierający wysokiej jakości złożo bioceramiczne, emitujące promieniowanie w dalekiej podczerwieni.



Wkłady filtracji wstępnej - doskonała jakość.



S-PP20 - Wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej. Stanowi pierwszy etap filtracji w systemach **SUPREME-RO5**, **SUPREME-RO6**, **SUPREME-RO7**. Oczyszcza wodę z zanieczyszczeń mechanicznych nie mniejszych niż 20 mikronów.



S-BL to doskonałej jakości blok węglowy. Usuwa z wody chlor oraz substancje organiczne, zabezpieczając w ten sposób membranę osmotyczną przed szkodliwym działaniem chloru.



S-PP5 - to wkład mechaniczny z włókniny polipropylenowej, który stanowi ostatni etap **pre-filtracji**. Zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne nie mniejsze niż 5 mikronów.



Technologia Odwróconej Osmozy - doskonałej jakości membrana osmotyczna marki SUPREME.

4



➤ Usuwa 95% - 96%, wszystkich zanieczyszczeń z wody w tym bakterie i wirusy.

➤ Wysoka wydajność 75 GPD (280 l/ 24h).

➤ Oryginalny produkt marki SUPREME.

Czwartym etapem filtracji jest membrana osmotyczna, która jest głównym składnikiem filtrującym każdego systemu RO. Odwrócona osmoza polega na separacji cząsteczek wody od innych rozpuszczonych w niej związków za pomocą membrany półprzepuszczalnej – jest to proces odwrotny do naturalnego procesu osmozy zachodzącego we wszystkich żywych komórkach. **Membrana zatrzymuje 96% - 98% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, bakterii oraz różnych wirusów.** Półprzepuszczalna membrana osmotyczna składa się z wielu warstw nawiniętych na perforowany trzpień umieszczony wewnątrz membrany. Zanieczyszczona woda wtłaczana jest pod ciśnieniem na powierzchnię membrany, gdzie cząstki wody przenikają przez mikroskopijne pory membrany. Zanieczyszczenia zostają wydzielone i odrzucone do odpływu.



S-L-CARB-QT - Doskonałej jakości, liniowy wkład z węglem aktywowanym z łupin orzechów kokosowych.

5

➤ Zawierają wysokiej jakości węgiel aktywowany z łupin orzechów kokosowych.

➤ Poprawiają smak i zapach wody.

➤ Redukują chlor oraz substancje organiczne. Usuwają pestycydy chloropochodne.

➤ Połączenie 1/4" QT (szybozłączka/króciec),

➤ Nie wymagają stosowania uszczelniaczy (taśma teflonowa).

➤ Kompatybilność z większością systemów dostępnych na rynku.

S-L-CARB-QT 2" liniowe wkłady wypełnione węglem aktywnym z łupin orzechów kokosowych. Stosowane po procesie filtracji osmotycznej. Nadają wodzie doskonały smak i zapach. Przeznaczone są do uzdatniania zimnej wody pitnej. Wkłady wyposażone są w końcowy filtr zapobiegający wydostawaniu się cząsteczek złoża na zewnątrz wkładu.





S-L-MIN-QT - Doskonałej jakości, liniowy wkład mineralizujący.

6



- Zawiera wysokiej jakości złoża mineralizujące, wzbogacające wodę w pierwiastki takie jak: wapń i magnez
- Doskonała mineralizacja wody.
- Połączenie 1/4" QT (szybkołączka/króciec).
- Nie wymagają stosowania uszczelniaczy (taśma teflonowa).
- Kompatybilność z większością systemów dostępnych na rynku.

2" liniowy wkład S-L-MIN-QT, doskonałej jakości wkład mineralizujący. Skutecznie wzbogaca wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu, takie jak: wapń i magnez.

S-L-MIN-QT posiadają zakończenie typu szybkołączka/króciec, dzięki temu montaż wkładu jest szybki i łatwy.



S-L-FIR - Liniowy wkład bioceramiczny. Zdrowa woda w Twoim domu. **S-L-FIR** jest prawdopodobnie najlepszym wkładem bioceramicznym dostępnym na rynku.

7

- ▶ Emisja jonów do 2000 ni/cm³.
- ▶ Energetyzacja wody.
- ▶ Pozytywny wpływ na kondycję organizmu.
- ▶ Wspomaga usuwanie toksyn z organizmu.
- ▶ Poprawia metabolizm.



2" liniowe wkłady energetyzujące wypełnione kulkami bioceramicznymi. Stosowane po procesie filtracji osmotycznej. Wkłady emitują promieniowanie rzędu 2000 ni/cm³. Promieniowanie FIR prowadzi do rozbicia dużych klastrów wody na mniejsze i w efekcie szybsze i lepsze nawodnienie organizmu, a także szybsze usuwanie toksyn z organizmu.

Picie wody poddanej energetyzacji FIR przyczynia się do zwiększenia ogólnej sprawności organizmu oraz odporności na infekcje, następuje także poprawa metabolizmu.



obrot
360°

Nowoczesne, stylowe, trójdrożne lub czterodrożne baterie kuchenne.



Trójdrożne lub czterodrożne baterie kuchenne do wody sieciowej zimnej, ciepłej oraz filtrowanej. Nowoczesne i stylowe, wykonane z materiałów najwyższej jakości. Baterie wyposażone są w dwa perlatory, osobno do ujęcia wody sieciowej (zimnej i ciepłej) oraz osobno do wody filtrowanej. Baterie posiadają obrotową wylewkę 360°.

Pasują do wszystkich systemów podzlewozmywakowych oraz Odwróconej Osmozy dostępnych na rynku.
W sprzedaży oferowane są z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej instalacji.

Baterie nie wchodzą w skład zestawów systemów serii SUPREME-ROX, systemy zawierają osobne wylewki do poboru wody.



Rozwiąż problemy wody pitnej z systemami SUPREME-ROX.



Zanieczyszczenia mechaniczne.

Przyczyniają się do zaburzeń funkcji układu pokarmowego.



Chlor.

Przyczynia się do obniżenia zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie, jest odpowiedzialny za powstawanie nowotworów złośliwych pęcherza moczowego oraz prostaty (jelita prostego). Może prowadzić do marskości wątroby, guzów tarczycy. Chlor jest również odpowiedzialny za obniżenie odporności skóry (pękanie, suchość), podrażnienie błon śluzowych, dyskomfort klatki piersiowej, odpowiedzialny za wywołanie astmy.



Twardość.

Wpływa na nadmierne wysuszenie skóry. Spożywana woda o dużej ilości jonów wapnia i magnezu może spowodować powstawanie kamienia nerkowego lub kamieni woreczka żółciowego.



Rozwiąż problemy wody pitnej z systemami SUPREME-ROX.

Żelazo.

Duża ilość jonów żelaza w wodzie, może niekorzystnie wpływać na zdrowie. Trująca dawka żelaza dla dorosłego człowieka wynosi 15g siarczanu żelaza /II/, natomiast u dzieci 6 - 10g.

Metali ciężkie.

Arsen (As): ból brzucha, wymioty, biegunka, powiązanie z nowotworem pęcherza, uszkodzenia układu oddechowego, zapalenie błon śluzowych, oczu, nosa, gardła, skóry, nerek, wątroby oraz prostaty, uszkodzenie centralnego układu nerwowego.

Kadm (Cd): mdłości, wymioty, biegunka, skurcze mięśni, uszkodzenie wątroby, nerek, kości, mięśnia sercowego, nadciśnienie, deformacja kości i szkieletu.

Chrom (Cr): podrażnienie skóry, owrzodzenie, uszkodzenie wątroby, nerek, tkanek nerwowych.

Miedź (Cu): zaburzenia funkcji układu pokarmowego, uszkodzenie wątroby i nerek, uszkodzenie mięśnia sercowego.

Ołów (Pb): zaburzenia rozwoju fizycznego i umysłowego, uszkodzenie mięśnia sercowego, anemia, niekorzystny wpływ na układ nerwowy.

Rtęć (Hg): prowadzi do uszkodzenia nerek, uszkodzenie tkanki mózgowej, uszkodzenia mięśnia sercowego, poronienia, toksyczne działanie na płód diagnozowane po urodzeniu: zaburzenia słuchu, wzroku, trudności w nauce.

Bakterie oraz wirusy.

Odpowiedzialne za choroby układu trawiennego, mdłości, wymioty, biegunka.





Informacje techniczne.

Model	SUPREME-RO5	SUPREME-RO6	SUPREME-RO7
Wymiary systemu wys. x gł. x szer. (mm)	400 x 140 x 390	450 x 150 x 450	450 x 150 x 450
Wymiary zbiornika wys. x średnica (mm)	345 x 235	345 x 235	345 x 235
Przyłącze wodne (cal)	3/8	3/8	3/8
Ciśnienie pracy (bar)	3,0 - 6,0	3,0 - 6,0	3,0 - 6,0
Temperatura pracy (°C)	4 - 30	4 - 30	4 - 30
Maks. wydajność (GPD - l/24h)	75 - 280	75 - 280	75 - 280

Wszystkie filtry osmotyczne w naszej ofercie posiadają w standardzie: wkłady, membranę, zbiornik, kranik oraz wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowej instalacji.



Najczęściej zadawane pytania.

Czy wodę osmotyczną można pić bez uprzedniego przegotowania?

Tak! Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania.

Czy systemy Odwróconej Osmozy szkodzą zdrowiu?

Nie! Wszystkie systemy marki SUPREME, posiadają aktualny atest PZH (Polski Związek Higieny), który dopuszcza systemy do kontaktu z wodą pitną.

Czy systemy RO usuwają z wody minerały?

Tak! System RO oprócz zanieczyszczeń, usuwa z wody także sole mineralne. Systemy **SUPREME-RO6** oraz **SUPREME-RO7** są wyposażone we wkład mineralizujący, który wtórnie wzbogaca wodę w minerały niezbędne dla organizmu ludzkiego.

Czy systemy RO mogą używać do celów akwarystycznych?

Tak! Woda osmotyczna to świetna baza do uzyskania doskonałej wody używanej w akwarium.

Czy jest możliwość podłączenia systemu RO do lodówki SIDE-by-SIDE.

Tak! Za pomocą trójnika można rozdzielić wodę pomiędzy obwodem wylewki, a lodówką SIDE-by-SIDE.

Jaką żywotność mają poszczególne wkłady oraz membrana osmotyczna.

Żywotność wkładów filtracji wstępnej: 3 - 6 miesięcy*

Żywotność wkładów liniowych: 6 - 12 miesięcy*

Żywotność membrany RO: do 60 miesięcy*

** żywotność wkładów i membrany zależy od jakości wody surowej.*



best water solutions 

supreme

simply better